

	<b>FICHA TÉCNICA BRONCO POLIESTER</b>	Código: F-BR-24	<b>PRODUCTOS CONFIABLES</b>
		Versión: 04	
		Fecha: 2012/12/12	

## TELA DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZAR CON BRONCOELÁSTICO

### **Descripción:**

La tela Broncopoliester es una trama elástica de densidad 30 gramos por metro cuadrado, color blanco, ligeramente traslúcida.

### **Usos:**

Se utiliza como refuerzo dimensional en las impermeabilizaciones con BRONCOELÁSTICO. Se emplea en las siguientes aplicaciones:

Terrazas, losas o cubiertas, tejas y canoas metálicas, ruanas en techos, juntas entre losas, ventanas etc. También se emplea en techos de tablilla o machimbre.

### **Ventajas:**

- Aplicada junto con BRONCOELÁSTICO, permite soportar vibraciones en las juntas sin alterar su capacidad impermeabilizante.
- Es de muy fácil aplicación.
- Evita y sella filtraciones en tejas fibro-cemento, zinc o cualquier otro metal.
- Ahorra la reposición de canoas y bajantes rotos, ya que se pueden reparar; además previene su corrosión.
- Prolonga la vida de sus techos, terrazas y canoas.

### **Aplicación:**

Aplique una capa de BRONCOELÁSTICO puro sobre la superficie a impermeabilizar; asiente bien la tela Broncopoliester sobre el producto fresco.

Una vez seque, aplique otra capa de Broncoelástico puro sobre la tela.

Refuerce con Broncopoliester todas las fisuras, grietas y empates constructivos entre diferentes materiales.

(Ver instrucciones de aplicación de Broncoelástico).

### **Presentación:**

Rollo de 100 metros cuadrados, rollo de 50 metros cuadrados y bolsa por 10 metros cuadrados. Los rollos vienen por un metro de ancho.

	<b>FICHA TÉCNICA BRONCO POLIESTER</b>	Código: F-BR-24	<b>PRODUCTOS CONFIABLES</b>
		Versión: 04	
		Fecha: 2012/12/12	

**Manejo y almacenamiento:**

Almacene los rollos de tela poliéster en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de ignición y calor.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Densidad: 30 gramos/metro cuadrado

Color: Blanco.

**Nota.**

La información suministrada por Productos Bronco S.A. es dada de buena fe y está basada en nuestra experiencia de los productos, los cuales en condiciones de aplicación normales cumplen con los objetivos para los cuales fueron elaborados; Productos Bronco S.A no se hace responsable por la aplicación o manipulación inadecuada de nuestros productos. La correcta aplicación del producto es responsabilidad del usuario. Si tiene alguna duda, consulte nuestro departamento técnico.

**PRODUCTOS BRONCO S.A. -IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS-**

Fábrica: Variante de Caldas - Km 5- La Estrella (Antioquia) – Colombia.

PBX: (57-4) 4446515.

Página web: [www.productosbronco.com](http://www.productosbronco.com)

Email: [productosbronco@une.net.co](mailto:productosbronco@une.net.co) / [info@productosbronco.com](mailto:info@productosbronco.com)

Elaboró: Departamento de Investigación y Desarrollo.	Fecha: 2012/12/12
---	-------------------