



CAVE DENSO ECO

IMPERMEABILIZANTE EMULSIONADO LIBRE DE SOLVENTE

DESCRIPCIÓN:

CAVE DENSO ECO, es un líquido emulsionado con aditivos especiales, de secado rápido, recomendado como impermeabilizante en forma de pintura y puede ser aplicado incluso en presencia de humedad.

APLICACIONES:

- Impermeabilizante de baños, cocinas, terrazas, jardineras, etc.
- Protección e impermeabilización de cimientos sobre cimientos y muros con concreto o albañilería.
- Estructuras en contacto con el suelo
- Entre otras.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- CAVE DENSO ECO es una emulsión asfáltica en base acuosa, que es aplicada en frío.
- Una vez seco, forma una película firme, impermeable y flexible, de efectiva adherencia al sustrato.
- Apariencia: Líquido de color café.
- Apariencia del producto seco: película de color negro
- Densidad: 1,00 – 1,04 kg/L
- Dilución: No recomendada
- Producto libre de solventes, no inflamable

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación del soporte o la superficie:

- La superficie a tratar debe estar limpia de polvo y materias sueltas, sin impregnación de aceites o grasas, hidrorrepelentes, afloraciones salinas o cal desmoronada.
- Previa aplicación del producto se deben proteger las superficies vidriadas, como también de puertas y ventanas, balcones y terrazas, etc., ya que su posterior limpieza es difícil, debido a la adherencia del producto.

Aplicación:

- El producto debe ser homogenizado, mediante agitación, antes y durante la aplicación.
- CAVE DENSO ECO debe ser aplicado puro y en una capa.
- Dependiendo de las condiciones climáticas el tiempo de secado es aproximadamente de 12 horas.

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

- 1,0 kg/m² (rendimiento teórico, medido bajo condiciones controladas, en el laboratorio)

PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 kg
- Balde de 17 kg
- Galón de 3 kg



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com



CAVE DENSO ECO

IMPERMEABILIZANTE EMULSIONADO LIBRE DE SOLVENTE

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- CAVE DENSO ECO se debe almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, en un lugar fresco, seco y bajo techo.
- Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es veinticuatro (24) meses.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- No aplicar el producto en tiempos lluviosos o con el sustrato mojado o húmedo.
- No caliente el producto.
- Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la Hoja de Seguridad del producto.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.03, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com

Cave Denso Eco
Impermeabilizante emulsionado. Libre de
Solvente

FT.PC.CO.81 Revisión 09

Fecha última modificación: 03.2015



EUCLID GROUP

Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.

Tel: +(562) 266 66 500

Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581

www.productoscave.com